

SC5102-A4

检查组件

- 固态硬盘
- 垫片
- 快速安装指南
(本文档)
- 保修信息




保修方针和保修限制请参阅附随的保修单。

NTI Echo可免费下载，安全指导守则与保固资讯也请参考网址：<http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwwsite/ssdq200ex/>



- 请勿将塑料护盖和电源插头放在儿童和宠物可触及的地方。
- 请勿将驱动器放在晃动的桌上、不平的倾斜面或其他不稳定的地方。
- 请勿将驱动器曝露在潮湿环境中。
- 如果驱动器的金属部件和塑料部件存在异常情况，请勿继续使用。
- 如果驱动器曾坠落或已受损，请勿继续使用。
- 如果本产品发出异味、过热或冒烟，请立即关闭设备并从设备上断开连接线。



- 请不要直接接触本产品的连接器和印刷电路板。
- 请不要强行连接或断开线缆。

东芝Q200EX系列个人电脑内置固态硬盘可以安装到笔记本个人电脑或Ultrabook™上。

如果您要将现有硬盘更换为东芝Q200EX系列个人电脑内置固态硬盘，我方提供有NTI Echo数据迁移软件的免费副本。

请访问<http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwwsite/ssdq200ex/> 以下载该免费副本。

注：要在笔记本个人电脑或Ultrabook™ 上使用NTI Echo软件，将需要使用SATA-USB桥接电缆(未包括)。

数据迁移过程：

注 请确保在运行数据迁移软件之前，备份您的存储设备上的所有数据。

使用SATA-USB桥接电缆(未包括)将东芝Q200 EX系列固态硬盘连接到任何可用的USB端口。

下载并安装免费的NTI Echo数据迁移件：

<http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwwsite/ssdq200ex/>

运行NTI Echo软件并按照屏幕上的说明操作。

完成数据迁移后，按照本快速安装指南中的固态硬盘安装说明操作。

固态硬盘安装：

- 1、确保个人电脑已关机。
- 2、按照个人电脑制造商提供的说明拆卸当前的硬盘。
- 3、按照个人电脑制造商提供的说明将固态硬盘连接到个人电脑的SATA接口并加以固定。
- 4、启动您的个人电脑。

产品中有害物质的名称及含量

部件 名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
固态硬盘	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*注：提供重要信息

环境温度 运行时:0° C~70° C(护盖表面温度);关闭时:-40° C~85° C

这款高7mm的驱动器可直接用于更换Ultrabook™ PC的内置硬盘。使用此元件更换大多数笔记本个人电脑中的9.5mm硬盘时，建议使用随附的垫片，以防安装后固态硬盘出现不必要的移动。



需要帮助吗？ 内容如有更改，恕不另行通知。

请访问东芝支持网站
中国：<http://www.toshiba-sdcard.com.cn/ssd/index.htm>

致电东芝客户支持中心
中国：400 699 9925