

快速安装指南

检查组件

- 东芝固态硬盘



- 快速安装指南（本文档）



- 保修信息



保修方针和保修限制请参阅附随的保修单。

安全指导守则与保固资讯也请参考网址：

http://www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/ssd/ot_a100/index.htm

⚠ 警告

- 请勿将塑料护盖和电源插头放在儿童和宠物可触及的地方。
- 请勿将驱动器放在晃动的桌上、不平的倾斜面或其他不稳定的地方。
- 请勿将驱动器曝露在潮湿环境中。
- 如果驱动器的金属部件和塑料部件存在异常情况，请勿继续使用。
- 如果驱动器曾坠落或已受损，请勿继续使用。
- 如果本产品发出异味、过热或冒烟，请立即关闭设备并从设备上断开连接线。

⚠ 小心

- 请不要直接接触本产品的连接器和印刷电路板。
- 请不要强行连接或断开线缆。

东芝A100电脑内置固态硬盘可以安装到笔记本电脑或Ultrabook™上。

固态硬盘安装：

1. 确保电脑已关机。
2. 按照电脑制造商提供的说明拆卸当前的硬盘。
3. 按照电脑制造商提供的说明将固态硬盘连接到电脑的SATA接口并加以固定。
4. 启动您的电脑。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
固态硬盘	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

环境温度

运行时: 0 ° C ~ 65 ° C (护盖表面温度) ; 关闭时: -40 ° C ~ 85 ° C

需要帮助吗？ 内容如有更改，恕不另行通知。

请访问东芝公司的支持网站

http://www.toshiba-personalstorage.net/en/support/download/ssd/ot_a100/index.htm

中国: <http://www.toshiba-sdcard.com.cn/ssd/index.htm>

致电东芝客户支持中心

中国: 400 699 9925

Ultrabook是Intel Corporation在美国 和/或其他国家/地区的商标。